

Krafftfull - Energieffektiv - Stilren

Wood's fjärrstyrda modell TDR36-S är en vacker och krafftfull avfuktare. Avfuktarens fuktighetsensor sitter i den löstagbara displayen, vilket gör att dessa två delar kan stå skilt från varandra. Avfuktarens display placeras alltså i det rum som man vill avfukta, medan avfuktaren kan ställas upp till 30 meter bort.

Finessen med detta är att avfuktaren går till dess att det är torrt just där displayen står. Är ett utrymme uppdelat i flera rum så denna teknik avfukta hela utrymmet snabbt och effektivt, utan att avfuktaren behöver flyttas. Med den löstagbara displayen är det enkelt att kontrollera och justera avfuktarens inställningar såsom fläkthastighet och fuktighetsnivå. Displayen visar även

rummets aktuella fuktighetsnivå och temperatur. När vattenbehållaren är full och behöver tömmas avger displayen en varningssignal och en symbol av en full vattenbehållare visas i displayen.

Avfrostningssensorn känner av när avfrostning ska ske, vilket gör maskinen effektiv både ur avfuktning- och energiförbrukningshänseende. Att avfuktaren bara avfuktar när det behövs medför en prestandaökning på ca 10-20% under fuktiga förhållanden, jämfört med avfuktare utan denna funktion. TDR36-S har skyddsklass IPX1 och kan anslutas med slang för direktavledning. Den rostfria plåten är inte bara snygg utan den isolerar bra och håller ljudnivån nere.

TEKNISKA DATA

Max arbetsområde:	250 m ²
Rek. arbetsområde:	7-130 m ²
Luftgenomströmning steg 1:	197 m ³ /tim
Luftgenomströmning steg 2:	347 m ³ /tim
Avfuktning vid 20 °C och 70% R.F.:	15,0 l/dygn
Avfuktning vid 35 °C och 80% R.F.:	28,0 l/dygn
Effekt vid 30 °C och 80% R.F.:	510 W/tim
Köldmedia, freonfritt:	R134A
IP-klassning:	IPX1
Ljudnivå, Decibel:	35-48 dB
Tankvolym:	10,4 liter
Mått dxbxh i mm:	343x406x527



Tillhandahålls av:
TES Scandinavia AB
Krokslättis fabriker 30
431 37 Mölndal
Göteborg

Tel: +46 31 761 36 10
Fax: +46 31 87 34 00
www.tesscandinavia.se