

## DS28 - för större och fuktiga utrymmen såsom källare, garage och tvättstugor.

Wood's DS28 ger dig möjlighet att vistas i en komfortabel miljö året om. Genom att avfukta luften till en behaglig nivå kommer du att må bättre då uppkomst av mögel, kvalster och svampangrepp reduceras.

Wood's DS28 är dimensionerad att klara av att avfukta större och fuktiga utrymmen såsom källare, garage och tvättstugor, även då temperaturen faller ner till +5°C

Med sin höga kapacitet och kvalitet har DS28 blivit en av Sveriges mest sålda avfuktare.

Luftfilter och vattenbehållare är placerade på avfuktarens baksida och reglagen i dess front. Koppling för slanganslutning sitter ovanför vattenbehållaren.

Naturligtvis är Wood's DS28 utrustad med automatisk avfrostning, två fläkthastigheter, reglerbar hygrostat och en lampa som indikerar när vattenbehållare är full och behöver tömmas. Avfuktaren stängs automatiskt av när vattenbehållaren är full, vilket förhindrar översvämning.

### TEKNISKA DATA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Arbetsområde:                  | Max 140 m <sup>2</sup>  |
| Avfuktning vid 20°C & 70% R.F: | 10,4 liter/dygn         |
| Avfuktning vid 35°C & 80% R.F: | 17,5 liter/dygn         |
| Luftgenomströmning steg 1:     | 190 m <sup>3</sup> /tim |
| Luftgenomströmning steg 2:     | 336 m <sup>3</sup> /tim |
| Strömförbrukning:              | max 460 W/tim           |
| Tankvolym:                     | 10,4 liter              |
| Hygrostat:                     | Steglös                 |
| Luftfilter:                    | Tvättbart               |
| Avfrostning:                   | Automatisk              |
| Kylmedia, freonfritt:          | R134A                   |
| Mått DxBxH mm:                 | 343x406x527             |
| Vikt:                          | 24 kg                   |
| Fläkthastigheter:              | 2                       |
| Skyddsklass:                   | IPX1                    |



Tillhandahålls av:  
TES Scandinavia AB  
Kroksläatts fabriker 30  
431 37 Mölndal  
Göteborg

Tel: +46 31 761 36 10  
Fax: +46 31 87 34 00  
www.tesscandinavia.se